

## Màn hình ghép HT5518LVW-H



- Hỗ trợ nâng cấp trực tiếp bằng USB
- Hoạt động liên tục 24/7
- Phần mềm tích hợp sẵn, hỗ trợ kết hợp hình ảnh tùy ý
- Hỗ trợ cổng RS232 kết nối vòng lặp và điều khiển từ xa

## Thông số

Tấm nền	Kích thước	55"
	Loại panel	LD550DUN-WPA1
	Đèn nền hiển thị	LED backlight
	Độ phân giải	1920 x 1080pixels
	Độ sáng	700cd/m <sup>2</sup>
	Độ tương phản	1400:1
	Khoảng cách Pixel	0.630×0.630 mm
	Tần số	60Hz
	Góc nhìn	178°(H)/178°(V)
	Tuổi thọ	50,000h
	Độ bão hòa màu	72%
	Kích thước hiển thị	1209.6(H)mm x 680.4(V)mm
	Màu sắc hiển thị	1.07 tỷ màu
	Nguồn	Nguồn điện
Tiêu thụ điện năng tối đa		< 220W
Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ		< 0.5W
Môi trường	Nhiệt độ làm việc	0°C ~ 40°C
	Nhiệt độ lưu trữ	-20°C ~ 60°C
	Độ ẩm làm việc	10% ~ 90%RH không ngưng tụ
	Độ ẩm lưu trữ	20% ~ 85%RH không ngưng tụ
	Chế độ hiển thị	Tiêu chuẩn, - mềm - người dùng - đẹp
	Thời gian hoạt động	24h
Giao tiếp đầu vào	USB 2.0	1
	HDMI IN	1
	DVI IN	1
	VGA IN	1
	DP IN	1
	RS232 IN	1
Giao tiếp đầu ra	RS232 OUT	2
	EARPHONE OUT	1
	HDMI OUT	1
Kết cấu	Khối lượng tịnh	26±1kg
	Trọng lượng	60±1kg
	Kích thước	1211.5 x 682.3 x 132.0 mm
	Kích thước đóng gói	1345 x 400 x 835mm
	Chất liệu vỏ	Kim loại
	Màu vỏ	Đen
	Viền	1.8mm
	Giá treo tường	Vít 4-M6 , 580 x460mm
Ngôn ngữ	OSD	Tiếng anh/ Trung Quốc
Phụ kiện	Remoter	1
	Dây nguồn	1
	Giấy chứng nhận	1
	Dây kết nối RS232	1
	Jack cắm Rj45 đến RS232	1
	Hướng dẫn sử dụng nhanh	1

	Phiếu bảo hành	1
Chức năng	Support 8 bits dual LVDS (1920 * 1080) HD display	
	Sử dụng bộ lọc lược kỹ thuật số 3D	
	OSD màu sắc trung thực, menu thao tác được cá nhân hóa	
	Áp dụng công cụ cải tiến hình ảnh và màu sắc tự động MSTAR ace-5 để cải thiện tỷ lệ tương phản hình ảnh, chi tiết, màu da, cạnh,...	
	Chế độ cài đặt gốc hoàn hảo	
	Áp dụng công nghệ giảm tiếng ồn 3D	
	Phần mềm ghép nối tích hợp để ghép nối vào màn hình lớn	
	Hỗ trợ nâng cấp bằng USB 2.0	
	Sử dụng công nghệ hiệu chỉnh gamma 12bit RGB có thể lập trình	

HATTEK

