

Bàn thông dịch LBB 3222/04

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Hỗ trợ 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cùng với ngôn ngữ gốc của phòng họp
- ▶ Phím chọn sẵn kênh đầu vào giúp người dùng không phải tìm kiếm thủ công qua tất cả các kênh ngôn ngữ sẵn có
- ▶ Tính năng chuyển nhanh giữa ngôn ngữ gốc và kênh được đặt trên bộ chọn kênh giúp giảm thiểu khả năng nhầm lẫn của nhân viên vận hành
- ▶ Chức năng khóa liên động kênh điện tử giúp ngăn chặn tình huống các thông dịch viên tại các phòng khác nhau sử dụng cùng kênh đầu ra

Chức năng

- Loa tích hợp
- Có thể kết nối nối tiếp 12 bàn thông dịch trong một buồng thông dịch và/hoặc giữa các buồng thông dịch với nhau
- Mỗi buồng có thể có tối đa ba bàn thông dịch
- Chức năng bật tự động chuyển tiếp cho phép thông dịch viên cung cấp ngôn ngữ chuyển tiếp tự động (OR2) cho dịch vụ thông dịch chuyển tiếp
- Chức năng tắt kênh B cho phép thông dịch viên tắt kênh B trong khi đảm bảo rằng bàn thông dịch vẫn kết nối với kênh A

Nút điều khiển và Đèn báo

- Micro gắn trên thân mềm, cùng với vòng đèn sáng lên khi micro bật
- Điều khiển âm lượng, âm cao và âm trầm của tai nghe
- Phím chọn kênh A-B với chỉ báo chọn kênh
- Sáu phím chọn kênh B đầu ra với chỉ báo chọn kênh
- Chỉ báo 'OR2' (tự động chuyển tiếp) đầu ra
- Chỉ báo 'Khớp kênh' cho biết những kênh nào đang được sử dụng bởi các thông dịch viên khác
- Phím 'tắt tiếng' micro
- Phím bật micro với đèn LED chỉ báo trạng thái
- Phím chọn với đèn LED chỉ báo để chuyển nhanh giữa ngôn ngữ gốc và kênh đã đặt trên bộ chọn kênh

- Chỉ báo 'OR2' (tự động chuyển tiếp) kênh đầu vào cho biết ngôn ngữ gốc chính của phòng họp đã được thay thế bởi kênh thông dịch chuyển đổi, khi chức năng tự động chuyển tiếp hoạt động
- Bộ chọn kênh ngôn ngữ đầu vào để theo dõi tai nghe
- Phím gọi (thoại) cung cấp phương thức liên lạc hai chiều giữa thông dịch viên và chủ tọa/nhân viên điều hành
- Phím tin nhắn đầu ra
- Chỉ báo tin nhắn đến
- Công tắc xoay để đặt sẵn kênh đầu ra thông qua đầu ra A

Kết nối liên thông

- Cáp 3 m (10 ft) có đầu cuối là đầu nối kiểu sub D 25 chân
- Chân cắm kiểu sub D 25 chân dành cho kết nối nối tiếp
- Đầu nối tai nghe stereo jack cắm 6,3 mm (0,25 in)
- Chân cắm kiểu DIN 180° 15 chân cho kết nối với tai nghe của thông dịch viên có micro, cùng với công tắc để tắt tiếng micro tích hợp
- Chân cắm phụ (tin nhắn) cho chức năng nhắn tin của bàn

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Thông Số Kỹ Thuật**Điện**

Hồi đáp tần số	125 Hz (-10 dB) đến 12,5 kHz (-2 dB)
Áp suất âm thanh tương đương định mức do nhiễu cố hữu	< 32 dB
Tổng biến dạng điều hòa khi quá tải	< 5%
Giảm giao âm	> 66 dB

Đặc tính cơ học

Gắn lắp	đặt trên bàn hoặc gắn phẳng
Kích thước (C x R x D)	20-58 x 250 x 189 mm (0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 in)
Trọng lượng	1,75 kg (3,85 lb)
Màu	xám nhạt

Thông tin Đặt hàng**Bàn thông dịch LBB 3222/04**

Bàn thông dịch hỗ trợ 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cũng như ngôn ngữ gốc của phòng họp.

Số đặt hàng **LBB3222/04**

Đại diện bởi:

Vietnam
 Bosch Security Systems
 10th floor, 194 Golden Building,
 473 Dien Bien Phu street,
 ward 25, Binh Thanh District
 84 Ho Chi Minh
 Tel: +84 8 6258 3690
 Fax: +84 8 6258 3693
 www.boschsecurity.asia